

TELEcontrol
Easy To Control

F24-60 TX

- ۲ دسته جوی استیک ۵ سرعته ۴ جهته
- ۲ کلید سلکتور ۳ حالت ، ۲ کلید سلکتور ۲ حالت
- کلید قطع اضطراری ، کلید استارت
- کلید گردان روشن و خاموش
- ۶ کلید فشاری



F24-60A TX

- ۲ دسته جوی استیک آنالوگ ۴ جهته
- ۲ کلید سلکتور ۳ حالت ، ۲ کلید سلکتور ۲ حالت
- کلید قطع اضطراری ، کلید استارت
- کلید گردان روشن و خاموش
- ۶ کلید فشاری



گیرنده Receiver

- ابعاد ۲۷۰ × ۲۳۰ × ۷۰ میلیمتر
- وزن : ۲۲۰۰ گرم بدون کابل
- تغذیه DC : 12 - 48 V
- AC : 48/110/220/380 V



TELEcontrol INDUSTRIAL REMOTE CONTROLLER



F24-12D TX

- ۱۱ کلید دو سرعت، کلید استارت
- کلید قطع اضطراری، کلید ایمنی
- وزن : ۲۵۵ گرم (به همراه باتری)
- تغذیه : دو عدد باتری سایز AA



F24-12S TX

- ۱۱ کلید تک سرعت، کلید استارت
- کلید قطع اضطراری، کلید ایمنی
- وزن : ۲۵۵ گرم (به همراه باتری)
- تغذیه : دو عدد باتری سایز AA



گیرنده :

Receiver

- ابعاد : ۱۰۷ × ۱۶۲ × ۲۰۰ میلیمتر
- وزن : ۱۲۲۰ گرم بدون کابل
- تغذیه : DC : 12 - 48 V
- AC : 48/110/220/380 V



F24-8D TX

- ۸ کلید ۲ سرعتی ، کلید استارت ، کلید قطع اضطراری
- وزن : ۲۵۵ گرم (به همراه باتری)
- تغذیه : دو عدد باتری سایز AA



F24-8S TX

- ۸ کلید تک سرعتی ، کلید استارت ، کلید قطع اضطراری
- وزن : ۲۵۵ گرم (به همراه باتری)
- تغذیه : دو عدد باتری سایز AA



گیرنده:

Receiver

- ابعاد : ۱۰۷ × ۱۶۲ × ۲۰۰ میلیمتر
- وزن : ۱۲۲۰ گرم بدون کابل
- تغذیه : DC : 12 - 48 V
- AC : 48/110/220/380 V



فرستنده: E1

- ۶ کلید تک سرعت ، کلید استارت و کلید قطع اضطراری
- وزن : ۲۱۰ گرم (به همراه باتری)
- تغذیه : دو عدد باتری سایز AA



فرستنده: 4D

- ۴ کلید ۲ سرعت ، کلید استارت و کلید قطع اضطراری
- وزن : ۲۱۰ گرم (به همراه باتری)
- تغذیه : دو عدد باتری سایز AA



گیرنده: Receiver - F21

- ابعاد : ۸۵ × ۸۵ × ۱۸۵ میلیمتر
- وزن : ۵۵۰ گرم بدون کابل
- تغذیه : DC : 12 - 24 V
- AC : 48/110/220/380 V



فرستنده: 4S

- ۴ کلید تک سرعت ، کلید استارت و کلید قطع اضطراری
- وزن : ۲۱۰ گرم به همراه باتری
- تغذیه : دو عدد باتری سایز AA



TELEcontrol INDUSTRIAL REMOTE CONTROLLER

فرستنده: 2S

- ۲ کلید تک سرعت ، کلید استارت و کلید قطع اضطراری
- وزن : ۸۰ گرم به همراه باتری
- تغذیه : دو عدد باتری سایز AA



فرستنده: 2D

- ۲ کلید ۲ سرعت ، کلید استارت و کلید قطع اضطراری
- وزن : ۲۱۰ گرم به همراه باتری
- تغذیه : دو عدد باتری سایز AA





External antenna

آنتن خارجی

- جهت افزایش برد ریموت کنترل
- وضعیت استفاده از ریموت در فضاهای بسته
- وضعیت استفاده از ریموت کنترل در مناطقی که نیاز به حفاظت خاص از گیرنده وجود ندارد.



Copier

دستگاه انتقال اطلاعات

- جهت انتقال برنامه از یک دستگاه به دستگاه های دیگر
- دارای سه حافظه مجزا
- تغذیه : دو عدد باتری سایز AA



Cable & Software

کابل و نرم افزار

- شامل کابل USB و CD نرم افزار جهت تنظیم
- نرم افزاری از جمله : تعریف عملکرد کلید ها و انتقال برنامه ی دستگاه

TELEcontrol INDUSTRIAL REMOTE CONTROLLER

TELEcontrol

◆ کاربرد ها:

کنترل از راه دور صنعتی در بسیاری از ماشین آلات صنعتی از جمله انواع جرثقیل های سقفی ، دروازه ای ، بازویی برقی (تاور کرین) ، انواع بالابر ، میکسر ها ، پمپ های بتن ، ماشین آلات حفاری ، الکتروموتور ها ، سیستم های سرمایشی و گرمایشی و نوارهای نقاله کاربرد دارند.

در حال حاضر بکارگیری کنترل از راه دور صنعتی در صنایع و کارخانه هایی چون نیروگاه ها ، صنایع فولاد و ذوب فلزات ، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، کارخانه های خودروسازی ، صنایع سنگ و معدن ، اسکله ها و باراندازها و صنایع کارگاهی به امری متداول تبدیل شده است.

◆ مزایای استفاده از کنترل از راه دور TELEcontrol:

- حفاظت اپراتور در برابر آسیب های ناشی از نزدیکی به بارهای خطرناک
- حذف خطر برق گرفتگی ناشی از کار با کابل و کلید آویز آسیب دیده.
- امکان انتخاب زاویه دید بهتر از سوی کاربر.
- کاهش خستگی کاربر به دلیل حذف وزن تحمیلی کابل و کلید آویز.
- کاهش زمان انتقال مواد به دلیل تسلط بیشتر کاربر.
- حذف هزینه های تعویض کابل و کلید آویز.

◆ مشخصات فنی کنترل از راه دور صنعتی TELEcontrol :

کنترل از راه دور صنعتی TELEcontrol دارای استاندارد های صنعتی معتبر از جمله FCC آمریکا و CE اروپا میباشند.

◆ برخی از مشخصات فنی این محصولات عبارتند از:

- برد عملیاتی ۱۰۰ متر
- عملکرد مناسب در دما های متفاوت از 45°C - تا 80°C +
- کابل شماره گذاری شده جهت نصب آسان
- قاب صنعتی ضد ضربه فایبر گلاس
- درجه حفاظت IP 65
- کد شناسایی اختصاصی برای جلوگیری از تداخل کاری با دستگاه های رادیویی مشابه (کد همینگ)
- مقاوم در مقابل شوک و ارتعاش
- مصرف کم و استفاده از باتری قلمی معمولی
- قابلیت کار با ولتاژهای ورودی متفاوت AC و DC